

HUNK 160R V2.2

ESPECIFICACIONES

Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 tiempos OHC, refrigeración por aire
Potencia	15 hp @ 8500 rpm
Torque	14 Nm @ 6500 rpm
Desplazamiento	163,2 cc
Relación de compresión	9,8:1
Transmisión	Mecánica de 5 velocidades embrague húmedo



Longitud máxima	2029 mm	Suspensión trasera	Mono Shock Ajustable a 7 Posiciones
Ancho máximo	793 mm	Suspensión delantera	Horquilla Telescopica (Diam 37mm) con buje antifricción
Altura máxima	1052 mm	Rueda delantera	100/80 X17-52P (Tubeless)
Distancia entre ejes	1327 mm	Rueda trasera	130/70XR17-62P (Tubeless)
Distancia al suelo	165 mm	Encendido	Eléctrico y Pedal
Peso	139,5 kg	Alimentación	Inyección Electrónica
Altura del asiento	795 mm		
Capacidad de tanque	12 Litros		

TECNOLOGÍAS QUE NOS HACEN ÚNICOS



Disco de frenos en ambas ruedas y ABS Monocanal



Sistema de conducción AUTOSAIL



Cargador USB



Nuevo diseño



Slider



Handsaver